

Hydraulikaggregate

Hydraulic Power Packs

XB/XB-VAX



XB 2



XB 1

Type	Betriebsart Operation mode	Förderstufen Flow stages	Abmessungen L x B x H Dimensions l x w x h (mm)	Gewicht Weight (kg)	Betriebsdruck Operating pressure max. (bar)	Antrieb Drive	Antriebsleistung Nominal power (kW)	Fördervolumen Flow rate (l/min)
XB 1	manuell manual	1	455 x 246 x 381	20	800	elektrisch, Wechselstrom electrical alternate current 230 V, 50 Hz ^{*1}	0,8	0,8
XB 1-Z	manuell manual	2	455 x 286 x 447	20	800	elektrisch, Wechselstrom electrical alternate current 230 V, 50 Hz ^{*1}	0,8	5,4/0,8
XB 2	manuell manual	1	500 x 300 x 422	29	800	elektrisch, Wechselstrom electrical alternate current 230 V, 50 Hz ^{*1}	1,1	1,2
XB 2-Z	manuell manual	2	500 x 343 x 465	31	800	elektrisch, Wechselstrom electrical alternate current 230 V, 50 Hz ^{*1}	1,1	8,0/1,2
XB 3,5	manuell manual	1	500 x 300 x 422	33	800	elektrisch, Drehstrom electrical three phase current 3 AC 400 V, 50 HZ ^{*2}	2,2	3,5
XB 3,5-Z	manuell manual	2	500 x 343 x 465	36	800	elektrisch, Drehstrom electrical three phase current 3 AC 400 V, 50 HZ ^{*2}	2,2	13,2/3,0
XB-VAX 2	vollautomatisch fully automated	1	500 x 300 x 422	32	800	elektrisch, Wechselstrom electrical alternate current 230 V, 50 Hz ^{*1}	1,1	1,2
XB-VAX 2-Z	vollautomatisch fully automated	2	500 x 343 x 465	32	800	elektrisch, Wechselstrom electrical alternate current 230 V, 50 Hz ^{*1}	1,1	8,0/1,2
XB-VAX 3,5	vollautomatisch fully automated	1	500 x 300 x 422	35	800	elektrisch, Drehstrom electrical three phase current 3 AC 400 V, 50 HZ ^{*2}	2,2	3,5

^{*1} In folgende Spannungen erhältlich
Available for following voltages:
AC 100 V, 110 V, 220 V, 230 V
3 AC 200 V, 3 AC 400 V · 50/60 Hz
Weitere Spannungen auf Anfrage
Further voltages on request

^{*2} In folgende Spannungen erhältlich
Available for following voltages:
3 AC 400 V, 440 V, 480 V · 50/60 Hz

^{*3} Optional mit Zusatztank (4 Liter)
Optional with auxiliary tank (4 litre)