

# Pneumatické šroubováky - Speciální nářadí

**Novinka**

S rázový  
mechanismus

## 2101XP-QC

- 68 Nm.
- 11 000 ot/min.
- 1 250 úderů za minutu.
- Pouze 0,66 kg a 165 mm.
- Rázový mechanismus Swinging-Hammer.
- Kompozitní těleso.
- Jednoruční přepínač směru otáček.

## LA439-EU

- 13 Nm.
- 0,25 kW.
- 1 800 ot/min.
- Nastavitelná spojka.
- Jednoruční přepínač směru otáček.

## LA412-EU

- 13 Nm.
- 0,25 kW.
- 1 800 ot/min.
- Přesná čelistová spojka.
- Jednoruční přepínač směru otáček.













## 371-EU

- 13 Nm.
- 0,25 kW.
- 1 800 ot/min.
- Přesná čelistová spojka.
- Jednoruční přepínač směru otáček.

## LA413-EU

- 13 Nm.
- 0,25 kW.
- 1 800 ot/min.
- Nastavitelná spojka.
- Jednoruční přepínač směru otáček.

Technická data při 6,2 bar

	CPN	 Max. Nm	 kW	 1 min. ot/min	 1 min.	 kg	 L mm	 NPTF	 AIR mm	 L/s	 Max. L/s	 dB(A)	 m/s² / K <sup>(1)</sup>
<b>Pneumatické šroubováky</b>													
2101XP-QC	16619652	68	—	11 000	1 250	0,66	165	1/4"	10	0,8	8,6	85,8	3,3 / 0,7
LA439-EU	01330133	13	0,25	1 800	—	1,60	216	1/4"	10	1,4	13,7	89,9	< 2,5
LA412-EU	01330075	13	0,25	1 800	—	1,50	184	1/4"	10	1,9	13,7	89,6	< 2,5
371	01352152	13	0,25	1 800	—	1,14	188	1/4"	10	1,9	10,2	91,0	< 2,5
LA413-EU	01330109	13	0,25	1 800	—	1,10	260	1/4"	10	1,4	8,0	109,1	< 2,5

(1) ISO28927 - ve třech osách: hladina vibrací / neurčitost měření.



## LA428-EU

- Regulátor výkonu.
- Velikost náplně: 50 x 215 mm.

## LA415-EU

- Kapacita nýtů do hliníku: 2,4 - 6,25 mm
- Zdvih: 16 mm.


## LA437-EU

- Kapacita nýtů do hliníku: 2,4 - 4,75 mm
- Zdvih: 16 mm



LA415-EU










LA437-EU



## 94058 Ofukovací pistole (CPN: 25011222)

- Maximální provozní tlak: 10,3 bar.
- Maximální průtok vzduchu: 6,4 l/s.
- Připojení vzduchu: 1/4" BSP

Technická data při 6,2 bar

	CPN	 mm	 mm	 kg	 L mm	 NPTF	 AIR mm	 L/s	 dB(A)	 m/s² / K <sup>(1)</sup>
<b>Pneumatické pistole pro tmely</b>										
LA428-EU	01330067	—	215	1,3	356	1/4"	10	—	< 70,0	< 2,5
<b>Pneumatické nýtovačky</b>										
LA437-EU	01328608	2,4 - 4,75	16	2,8	164	1/4"	10	0,03 <sup>(2)</sup>	89,0	3,2 / 0,7
LA415-EU	01330141	2,4 - 6,35	16	2,0	197	1/4"	10	0,03 <sup>(2)</sup>	86,8	< 2,5

(1) ISO28927 - ve třech osách: hladina vibrací / neurčitost měření - (2) Za cyklus.